



L1-L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	42.6	42.6	53.6	64.6	75.6	86.6	97.6	108.6	119.6	130.6
L2	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121
P	11	12	13	14						
L1	141.6	152.6	163.6	209.6						
L2	132	143	154	165						

仕様

1. 定格 : 250V 15A
2. 絶縁抵抗 : DC1000V, 1000M Ω 以上
3. 耐電圧 (充電部間) : AC2000V, 1分間異常なし
4. 結線ねじ : M3 \times 7L バインドブラマイ
5. 適合電線 : 2mm²
6. 使用温度範囲 : -80 $^{\circ}$ C~+300 $^{\circ}$ C

2n	4		ばね座金	ステンレス		SUS304	
2n	3		結線ねじ	ステンレス		XM-7	
n	2		導電板	黄銅	半田メッキ	ハトメ式	
1	1		本体	ステアタイト	釉薬処理	UL94V-0	
	項目 群番	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事	
承認	00.6.5 吉野	名称				備付	三角法
検図	00.6.5 佐々木	BH-904-N-「」P					
製図	00.6.5 鈴木						
設計		関連事項	図番				4T0859Z
TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.							