



仕様

- 1. 定格 : 250V 15A
- 2. 絶縁抵抗 : DC1000V, 10000MΩ以上
- 3. 耐電圧 (充電部間) : AC2000V, 1分間異常なし
- 4. 結線ねじ : M3×8L SW付ナベ
- 5. 適合電線 : 2mm<sup>2</sup>
- 6. 使用温度範囲 : -50℃~+300℃

L1-L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	30.5	41.5	52.5	63.5	74.5	85.5	96.5	107.5	118.5	129.5
L2	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121
P	11	12	13	14						
L1	140.5	151.5	162.5	173.5						
L2	132	143	154	165						

2n	4		ばね座金	燐青銅	ニッケルメッキ		
2n	3		結線ねじ	黄銅	ニッケルメッキ		
n	2		導電板	黄銅	ニッケルメッキ		
1	1		本体	ステアタイト	釉薬処理		
	項目 群番	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事	
承認	04. 6. 25	吉野	名称 BH-904B-「」P			備付	三角法
検図	04. 6. 25	菊地				尺度 1/1	
製図	04. 6. 25	鈴木	関連事項	図番	4T1018Z		
設計			TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.				

A

B

C

D

E