



1	2	3
来	歴	担当
承認		

仕様

- 1. 定格 : 250V 10A
- 2. 絶縁抵抗 : DC500V, 500MΩ以上
- 3. 耐電圧 (充電部間) : AC2000V, 1分間異常なし
- 4. 結線ネジ : M3×6L バインド
- 5. 適合電線 : 1.25mm²
- 6. 使用温度範囲 : -50℃~+85℃

L1-L2寸法表

P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L1	37.6	47.6	57.6	67.6	77.6	87.6	97.6	107.6	117.6	127.6
L2	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
P	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
L1	137.6	147.6	157.6	167.6	177.6	187.6	197.6	207.6	217.6	227.6
L2	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
P	22	23	24							
L1	237.6	247.6	257.6							
L2	230	240	250							

n	3		結線ネジ	黄銅	ニッケルメッキ		
n	2		導電板	黄銅	半田メッキ	0.7t	
1	1		本体	フェノール樹脂	黒色	UL94V-0	
	項目 群番	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事	
承認	98.1.23	吉野	N-05-「」P			備付	三角法
検図	98.1.23	佐々木					尺度 1/1
製図	98.1.23	鈴木	関連事項	図番	4T0767Z		
設計			TERADA ELECTRIC WORKS, LTD.				