



来歴		担当	承認
△1	× 2	ネジ追加、UL追記	09.04.21 遠藤 ぎくち
△2	× 1	誤記訂正	09.05.11 遠藤 ぎくち

※品名末尾の「」はねじ記号を表す。
 例：NA-1153B-「」P-FB87N

ねじ記号	形状	ねじの種類	UL登録
(なし)		4NPS8+SW-B3 M4×8L SW付きナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ	不可
FB87N		4T1688 M4×8Lフリータンシプラマイ 材質：鉄・ニッケルメッキ	不可
△1 53N		4NPS8+SW-S3 M4×8L SW付きナベ 材質：鉄・ニッケルメッキ	不可

仕様

- | | |
|--|--|
| 1. 定格 : 250V 20A | 5. 結線ねじ : 表による |
| 2. 絶縁抵抗 : DC1000V, 500MΩ以上 | 6. 適合電線 : 3.5mm ²
AWG16-12 |
| △2 3. 耐電圧 (充電部間) : AC 2500 2000V, 1分間異常なし | 7. 使用温度範囲 : -40℃~+85℃ |
| 4. 端子部温度上昇 : 45deg以下 | |

L1-L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	—	36.7	46.2	55.7	65.2	74.7	84.2	93.7	103.2	112.7
L2	—	28.5	38	47.5	57	66.5	76	85.5	95	104.5
P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	122.2	131.7	141.2	150.7	160.2	169.7	179.2	188.7	198.2	207.7
L2	114	123.5	133	142.5	152	161.5	171	180.5	190	199.5
P	21	22	23							
L1	217.2	226.7	236.2							
L2	209	218.5	228							

2	4		取付金具	黄銅	ニッケルメッキ	0.8t	
n	3		結線ねじ	黄銅		表による	
n	2		導電板	黄銅	スズメッキ	1.0t	
1	1		本体	PBT樹脂	黒色	UL94V-0	
	項目 群番	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事	
承認	07.10.18	菊地	名称			備付	三角法
検図	07.10.18	鈴木	NA-1153B-「」P-「」-PBF			尺度 1/1	
製図	07.7.2	三浦	関連事項		図番	4T1772Z	
設計			TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.				