



来歴		担当	承認
△1	× 3	ネジ追加、UL追記	09.04.13 速藤 きくち
△2	× 1	誤記訂正	09.05.11 速藤 きくち

※品名末尾の「」はねじ記号を表す。  
例：NA-1154AC-「」P-FB87N

ねじ記号	形状	ねじの種類	UL登録
(なし)		4NPS8+SW-B3 M4×8L SW付きナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ	不可
FB87N		4T1688 M4×8Lフリータンシプラマイ 材質：鉄・ニッケルメッキ	UL品
53N		4NPS8+SW-S3 M4×8L SW付きナベ 材質：鉄・ニッケルメッキ	UL品

仕様

- 1. 定格 : 250V 20A
- 2. 絶縁抵抗 : DC1000V, 500MΩ以上
- △3. 耐電圧 (充電部間) : AC ~~2500~~ 2000V, 1分間異常なし
- 4. 端子部温度上昇 : 45deg以下
- 5. 結線ねじ : 表による
- 6. 適合電線 : 3.5mm<sup>2</sup>  
AWG16-12
- 7. 使用温度範囲 : -40℃~+85℃

L1-L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	—	21.9	31.4	40.9	50.4	59.9	69.4	78.9	88.4	97.9
L2	—	9.5	19	28.5	38	47.5	57	66.5	76	85.5
P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	107.4	116.9	126.4	135.9	145.4	154.9	164.4	173.9	183.4	192.9
L2	95	104.5	114	123.5	133	142.5	152	161.5	171	180.5
P	21	22	23							
L1	202.4	211.9	221.4							
L2	190	199.5	209							

1	4	保護カバー	ポリカーボネート	透明	UL94V-0	
n	3	結線ねじ			表による	
n	2	導電板	黄銅	スズメッキ	1.0t	
1	1	本体	PBT樹脂	黒色	UL94V-0	
	項目 群番	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事



UL

承認 07.10.18	菊地	名称 NA-1154AC-「」P-「」-PBF	備付	三角法 R度 1/1
検図 07.10.18	鈴木			
製図 07.7.2	三浦	関連事項	図番	4T1776Z
設計		TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.		