


来歴	担当	承認
△1×7 ネジ追加、UL追記、仕様訂正 部品表及びバルーン書き換え	09.04.14 遠藤	09.04.23 きくち
△2×1 誤記訂正	09.05.11 遠藤	09.05.12 きくち



※品名末尾の「」はねじ記号を表す。
例：NA-1158A-「」P-38N

- 仕様
1. 定格 : 250V 20A
 2. 絶縁抵抗 : DC1000V, 500MΩ以上
 - △3. 耐電圧(充電部間) : AC ~~2500~~ 2000V, 1分間異常なし
 4. 端子部温度上昇 : 45deg以下
 5. 結線ねじ : 表による
 - △6. 適合電線 : (M4) 3.5mm² 又はAWG16-12
(M3.5) 2mm² 又はAWG18-14
 7. 使用温度範囲 : -40℃~+85℃

ねじ記号	形状	ねじの種類	UL登録
(なし)		4NPS8+SW-B3 M4×8L SW付きナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ	不可
38N		3.5NPS8+SW-B3 M3.5×8L SW付きナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ	不可
53N		4NPS8+SW-S3 M4×8L SW付きナベ 材質：鉄・ニッケルメッキ	不可
43N		3.5NPS8+SW-S3 M3.5×8L SW付きナベ 材質：鉄・ニッケルメッキ	不可

L1-L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	—	21.9	31.4	40.9	50.4	59.9	69.4	78.9	88.4	97.9
L2	—	9.5	19	28.5	38	47.5	57	66.5	76	85.5
P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	107.4	116.9	126.4	135.9	145.4	154.9	164.4	173.9	183.4	192.9
L2	95	104.5	114	123.5	133	142.5	152	161.5	171	180.5
P	21	22	23							
L1	202.4	211.9	221.4							
L2	190	199.5	209							

△1	n	n	5	半田結線用金具	黄銅	スズメッキ	1.0t	
	n	n	4	結線ねじ			表による	
△1	n	/	3	導電板(M3.5)	黄銅	スズメッキ	1.0t/M3.5用	
△1	/	n	2	導電板	黄銅	スズメッキ	1.0t/M4用	
	1	1	1	本体	PBT樹脂	黒色	UL94V-0	
	-01	-00	項目 群番	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事

承認 07.10.18 菊地	名称 NA-1158A-「」P-「」-PBF	備付	三角法
検図 07.10.18 鈴木			尺度 1/1
製図 07.7.4 三浦	関連事項	図番	4T1784Z
設計	TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.		