

来歴		担当	承認
△1×6 ネジ追加、UL追記、仕様訂正		09.04.22 遠藤	09.04.30 きくち

※品名末尾の「」はねじ記号を表す。

例：NA-1251BC-「」P-FB65N

ねじ記号	形状	ねじの種類	UL登録
(なし)		4NPS8+SW-B3 M4×8L SW付きナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ	不可
FB65N		4T1408 M4×8L タンシネジ65N 材質：鋼・ニッケルメッキ	UL品
FB27N		4T1407 M4×8L タンシネジ27N 材質：鋼・ニッケルメッキ	UL品
FB90N		4T1406 M3.5×8L フリータンシネジ90N 材質：鋼・ニッケルメッキ	UL品
38N		3.5NPS8+SW-B3 M3.5×8L SW付きナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ	不可
53N		4NPS8+SW-S3 M4×8L SW付きナベ 材質：鉄・ニッケルメッキ	UL品
43N		3.5NPS8+SW-S3 M3.5×8L SW付きナベ 材質：鉄・ニッケルメッキ	UL品


仕様

- 定格 : 250V 20A
- 絶縁抵抗 : DC1000V, 500MΩ以上
- 耐電圧 (充電部間) : AC ~~2500~~ 2000V, 1分間異常なし
- 端子部温度上昇 : 45deg以下
- 結線ねじ : 表による
- 適合電線 : (M4) 3.5mm² 又は AWG16-12
(M3.5) 2mm² 又は AWG18-14
- 使用温度範囲 : -40℃~+85℃

L1-L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	—	38.2	48.2	58.2	68.2	78.2	88.2	98.2	108.2	118.2
L2	—	30	40	50	60	70	80	90	100	110
P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	128.2	138.2	148.2	158.2	168.2	178.2	188.2	198.2	208.2	218.2
L2	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210

1	1	6	保護カバー	ポリカーボネート	透明	UL94V-0
2	2	5	取付金具	黄銅	ニッケルメッキ	0.8t
n	n	4	結線ねじ			表による
n	/	3	導電板 (M3.5)	黄銅	スズメッキ	1.0t/M3.5用
/	n	2	導電板 (M4)	黄銅	スズメッキ	1.0t/M4用
1	1	1	本体	PBT樹脂	黒色	UL94V-0
-01	-00	項目 群番	図番	品名	材料	処理
			承認	名称	備付	三角法



07.9.6	菊地	NA-1251BC-「」P-「」-PBF	関連事項	図番	4T1790Z
07.9.3	鈴木				
07.7.5	三浦				
設計					
TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.					

尺度 1/1