



1	2	3
異図	来歴	担当 承認
	△×	

※品名末尾の「」はねじ記号を表す。
例：NA-610B-「」P-FB87N

ねじ記号	形状	ねじの種類
(なし)		4NPS8+SW-B3 M4×8L SW付きナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ
FB87N		4T1688 M4×8Lフリータンシプラマイ 材質：鉄・ニッケルメッキ
38N		3.5NPS8+SW-B3 M3.5×8L SW付きナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ
FB69N		4T2266 M3.5×8Lフリータンシプラマイ 材質：銅・ニッケルメッキ

仕様

- | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1. 定格 | : 250V 20A | 5. 結線ねじ | : 表による |
| 2. 絶縁抵抗 | : DC1000V, 500MΩ以上 | 6. 適合電線 | : 3.5mm ²
AWG 16-12 |
| 3. 耐電圧(充電部間) | : AC2500V, 1分間異常なし | 7. 使用温度範囲 | : -40℃~+85℃ |
| 4. 端子部温度上昇 | : 45deg以下 | | |

L1-L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	—	36.7	46.2	55.7	65.2	74.7	84.2	93.7	103.2	112.7
L2	—	28.5	38	47.5	57	66.5	76	85.5	95	104.5
P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	122.2	131.7	141.2	150.7	160.2	169.7	179.2	188.7	198.2	207.7
L2	114	123.5	133	142.5	152	161.5	171	180.5	190	199.5
P	21	22	23	24	25	26				
L1	217.2	226.7	236.2	245.7	255.2	264.7				
L2	209	218.5	228	237.5	247	256.5				

2	4		取付金具	黄銅	ニッケルメッキ	0.8t
n	3		結線ねじ			表による
n	2		導電板	黄銅	スズメッキ	1.0t
1	1		本体	PBT樹脂	黒色	UL94V-0
	項目 群番	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事
承認	07.10.19	菊地	名称			備付
検図	07.10.18	鈴木	NA-610B-「」P-「」-PBF			三角法 R度 1/1
製図	07.6.28	三浦	関連事項	図番		4T1136Z
設計			TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.			