



|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |    |
| 異図 | 来歴 | 担当 | 承認 |
|    | △× |    |    |

※品名末尾の「」はねじ記号を表す。  
例：NA-618AC-「」P-38N

| ねじ記号 | 形状 | ねじの種類  |
|------|----|--|
| (なし) |    | 4NPS8+SW-B3<br>M4×8L SW付きナベ<br>材質：黄銅・ニッケルメッキ     |
| 38N  |    | 3.5NPS8+SW-B3<br>M3.5×8L SW付きナベ<br>材質：黄銅・ニッケルメッキ |

仕様

- |               |                    |           |                                   |
|---------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1. 定格         | : 250V 20A         | 5. 結線ねじ   | : 表による                            |
| 2. 絶縁抵抗       | : DC1000V, 500MΩ以上 | 6. 適合電線   | : 3.5mm <sup>2</sup><br>AWG 16-12 |
| 3. 耐電圧 (充電部間) | : AC2500V, 1分間異常なし | 7. 使用温度範囲 | : -40℃~+85℃                       |
| 4. 端子部温度上昇    | : 45deg以下          |           |                                   |

L1-L2寸法表

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| L1 | —     | 21.9  | 31.4  | 40.9  | 50.4  | 59.9  | 69.4  | 78.9  | 88.4  | 97.9  |
| L2 | —     | 9.5   | 19    | 28.5  | 38    | 47.5  | 57    | 66.5  | 76    | 85.5  |
| P  | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    |
| L1 | 107.4 | 116.9 | 126.4 | 135.9 | 145.4 | 154.9 | 164.4 | 173.9 | 183.4 | 192.9 |
| L2 | 95    | 104.5 | 114   | 123.5 | 133   | 142.5 | 152   | 161.5 | 171   | 180.5 |
| P  | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    |       |       |       |       |
| L1 | 202.4 | 211.9 | 221.4 | 230.9 | 240.4 | 249.9 |       |       |       |       |
| L2 | 190   | 199.5 | 209   | 218.5 | 228   | 237.5 |       |       |       |       |

|   |          |         |          |       |         |
|---|----------|---------|----------|-------|---------|
| 1 | 5        | 保護カバー   | ポリカーボネート | 透明    |         |
| n | 4        | 半田結線用金具 | 黄銅       | スズメッキ | 0.8t    |
| n | 3        | 結線ねじ    |          |       | 表による    |
| n | 2        | 導電板     | 黄銅       | スズメッキ | 1.0t    |
| 1 | 1        | 本体      | PBT樹脂    | 黒色    | UL94V-0 |
|   | 項目<br>群番 | 図番      | 品名       | 材料    | 処理      |
|   |          |         |          |       | 寸法 & 記事 |

|    |          |    |                                 |                     |         |           |
|----|----------|----|---------------------------------|---------------------|---------|-----------|
| 承認 | 07.10.19 | 菊地 | 名称                              | NA-618AC-「」P-「」-PBF | 備付      | 三角法       |
| 検図 | 07.10.18 | 鈴木 |                                 |                     |         | 尺度<br>1/1 |
| 製図 | 06.8.1   | 三浦 | 関連事項                            | 図番                  | 4T1715Z |           |
| 設計 |          |    | TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD. |                     |         |           |