



1	来 歴	担 当	承 認
△	× 1 全面書換え	07.11.5 ミウラ	07.11.6 まぐち

仕様

- 1. 定格 : 250V 25A
- 2. 絶縁抵抗 : DC500V, 500MΩ以上
- 3. 耐電圧 (充電部間) : AC2000V, 1分間異常なし
- 4. 端子部温度上昇 : 45 deg以下
- 5. 結線ねじ : M4×8L SW付セムスナベ
- 6. 適合電線 : 3, 5mm²
- 7. 使用温度範囲 : -40℃~+85℃

L 1 - L 2 寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	—	42	53	64	75	86	97	108	119	130
L2	—	33	44	55	66	77	88	99	110	121
P	11	12	13	14						
L1	141	152	163	174						
L2	132	143	154	165						

2	9		ワッシャ	黄銅	ニッケルメッキ	
2	8		ナット	黄銅	ニッケルメッキ	
2	7		カバー取付ねじ	黄銅	ニッケルメッキ	M3×6
2	6		カバー取付支柱	黄銅	ニッケルメッキ	M3
1	5		保護カバー	塩ビ	透明	1.5 t
2	4		取付金具	黄銅	ニッケルメッキ	0.8 t
2n	3		ナベネジ	黄銅	ニッケルメッキ	
n	2		導電板	黄銅	ニッケルメッキ	1.0 t
1	1		本 体	PBT樹脂	黒色	UL94V-0
	項目 群番	図 番	品 名	材 料	処 理	寸 法 & 記 事

承認	07.4.17	菊地	名 称	NB-025-「」PC	備付	三角法
検 図	07.4.17	鈴木				尺度 1/1
製 図	07.4.17	三浦	関連事項	図 番	4T2175Z	
設 計			TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.			