

製 図	1		2		3	
	来 歴		担 当	承 認		
△ ₁ × 1	処理変更		08. 2. 27 ミウラ	08. 2. 29 きくち		
△ ₂ × 1	名称変更		08. 3. 25 ミウラ	菊地		
A						
B						
C						
D						
E						

仕 様

- 1. 定格 : 250V 10A
- 2. 絶縁抵抗 : DC500V, 500MΩ以上
- 3. 耐電圧 (充電部間) : AC2000V, 1分間異常なし
- 4. 適合ヒューズ : φ6. 4×30L
- 5. 使用温度範囲 : -50℃~+85℃

1	4		保護カバー	ポリカーボネート	透明		
2	3		導電ピン	黄銅	スズメッキ		
2	2		ヒューズバネ	燐青銅	ニッケルメッキ	0. 4 t	
1	1		本 体	フェノール樹脂	黒色	UL94V-0	
	項目 群番	図 番	品 名	材 料	処 理	寸 法 & 記 事	
承 認	08. 2. 6	菊地	△ ₂ NF-711C-PBF			備付	三角法
検 図	08. 2. 6	鈴木				尺 度 1 / 1	
製 図	08. 1. 31	三浦	関連事項	図 番	4T1126Z		
設 計			中商 20164				
TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.							