



仕様

- 1. 定格 : 250V 10A
- 2. 絶縁抵抗 : DC500V, 500MΩ以上
- 3. 耐電圧 (充電部間) : AC2000V, 1分間異常なし
- 4. 端子部温度上昇 : 45deg以下
- 5. 結線ねじ : M3.5×7L フリータンシビス
- 6. 適合電線 : 2.0mm²
- 7. 使用温度範囲 : -40℃~+85℃

L1-L2寸法表

P	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
L1	74.05	82.55	91.05	99.55	108.05	116.55	125.05	133.55	142.05	150.55	159.05	167.55	176.05	184.55	193.05
L2	59.5	68	76.5	85	93.5	102	110.5	119	127.5	136	144.5	153	161.5	170	178.5
P	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64					
L1	201.55	210.05	218.55	227.05	235.55	244.05	252.55	261.05	269.55	278.05					
L2	187	195.5	204	212.5	221	229.5	238	246.5	255	263.5					

1	5		保護カバー	ポリカーボネート	透明	1.5 t
n	4		結線ねじ	鉄	ニッケルメッキ	
n/2	3		導電板	黄銅	ニッケル下地 スズメッキ	0.8 t
n/2	2		導電板	黄銅	ニッケル下地 スズメッキ	0.8 t
1	1		本体	PBT樹脂	黒色	UL94V-0
	項目 群番	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事

承認 '06.06.15	吉野	名称 NK-230R-「」P	備付	三角法 尺度 1/1
検図 '06.06.15	菊地			
製図 '06.06.15	鈴木	関連事項	図番	4T1621Z
設計		TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.		