



仕様

- 1. 定格 : 250V 10A
- 2. 絶縁抵抗 : DC500V, 500Ω以上
- 3. 耐電圧 (充電部間) : AC2000V, 1分間異常なし
- 4. 結線ネジ : M3×6L バインド
- 5. 適合電線 : 1.25mm²
- 6. 使用温度範囲 : -50℃~+85℃

L1-L2寸法表

P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L1	38	48	58	68	78	88	98	108	118	128
L2	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
P	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
L1	138	148	158	168	178	188	198	208	218	228
L2	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220

n	4		角座金	黄銅	ニッケルメッキ	
n	3		結線ネジ	黄銅	ニッケルメッキ	
n	2		導電板	黄銅	半田メッキ	
1	1		本体	フェノール樹脂	黒色	UL94V-0
	項目	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事
	作業					
承認	97. 6. 24	吉野	名称			備付
検図	97. 6. 24	佐々木	S-01-□P			三角法 1/1
製図	97. 6. 19	鈴木	関連事項			図番
設計						4T0659Z
TERADA ELECTRIC WORKS, LTD.						